

**Ydeevnedeklaration (DoP)
Certifikat 1073-CPD-G023-02**



**Grusgrav: Stenagervej 9, Mjølss
6230 Rødekro**

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Varetype | Tilslag til beton | | | | |
| 3. Tilsigtet anvendelse | Fremstilling af beton til brug i bygninger, veje og andre anlægsarbejder | | | | |
| 4. Firmanavn og adresse | Bedsted Lø Grusværker ApS Stenagervej 9, Mjølss 6230 Rødekro +45 74 66 22 14 | | | | |
| 5. Bemyndiget repræsentant | Ikke relevant | | | | |
| 6. System til vurdering og Kontrol | 2+ | | | | |
| 7. Notificeret organ | Dancert, nr. 1073 | | | | |
| 9. Reference/standard | DS/EN 12620 | | | | |
| 2. Produktnavn/identifikation | | | | | |
| | 8/16 mm Perlesten Kl. M | 2/8 mm Perlesten Kl. P | 8/16 mm Ærtesten Kl. P | 16/32 mm Nøddesten Kl. P | |
| Nr.: | Mj-042 | Mj-012 | Mj-013 | Mj-014 | |
| Kornstørrelse, kategori | G _c 85/20 | G _c 85/20 | G _c 85/20 | G _c 85/20 | |
| Kornstørrelsesfordeling | V | V | V | V | |
| Indhold af finstof | F _{1,5} | F _{1,5} | F _{1,5} | F _{1,5} | |
| Korndensitet (Mg/m ³) | 2,61 (2,59-2,64) | 2,58 (2,54-2,61) | 2,58 (2,54-2,61) | 2,59 (2,55-2,62) | |
| Vandabsorption (%) | 1,4 (1,0-1,6) | 2,1 (1,6-2,5) | 2,2 (1,5-2,7) | 1,6 (1,2-2,2) | |
| Chlorid og alkalier (%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| Organisk materiale | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Udtørringssvind | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Syreopløselige sulfater | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Kornform | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Totalt svovl (%) | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Volumenstabilitet | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Farlige stoffer | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Modstand mod slid fra pigdæk | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Finstofkvalitet | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Bestanddele, der ændrer mørtlens afbindings- og hærdningstid | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Oprindelse (petrografisk beskrivelse) | Smeltevandsaflejringer, heterogent materiale | | | | |
| Kemisk svind (TK 84) ml/kg | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Absorption af 10 % flint | 1,1 % | NPD | NPD | NPD | |
| Indhold af lette korn | 2,2 % | NPD | NPD | NPD | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NPD = Ydeevne ikke bestemt. V = Se varedeklaration

Varedeklarationer kan rekvireres: tommy@grus.dk
Hjemmeside: www.grus.dk

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Tommy Møller, Kvalitetssikring
Rødekro d. 15. januar 2019